



Farben für Profis

SELECT ISOLIERFARBE LH

Свойство материала: изолирующая краска, содержащая растворители, устойчивая к стиранию согл. DIN / ДИН 53778 SM

Область применения: для внутренних работ в качестве изолирующего покрытия для потолков и стен, пригодно и для стеропора

Цветовой тон: белая

Степень глянца: шелковистого глянца

Связывающая основа: специальное вязущая основа

Удельный вес: $1,6 \pm 0,2$

Основные свойства: отличная изоляция на водяных пятнах, жирах и никотине. С диффузионной способностью, со слабым напряжением, морозоустойчивая, не стирается при очистке. При эксплуатации и высыхании удалить из помещений продукты питания и сырьевые материалы. Хорошая изоляция требует изолирующее покрытие, свободное от пор. В сложных случаях изолировать несколько раз.

Свойственное тонирование: универсальная тонирующая паста / Universal-Abtönpaste до макс. 2 %

Время высыхания: 4-5 часов, повторное нанесение через 24 часа, конечное отверждение в зависимости от Температуры и влажности воздуха

Растворитель: ZERO Intermatt Verflüssiger разбавитель

Способ применения: валиком – кистью – пульверизатором

Температура при работе: как минимум 0°C, если основание сухое и не покрыто льдом

Расход материала: прим. 150-200 мл/м² на один слой покрытия

Хранение / охрана окр.среды: в прохладном и сухом месте

Чистка инструмента: сразу же после окончания работы промыть терпентиновым заменителем

Отливаемая емкость: 12,5 л жестяное ведро

Структура покрытия / Примечание: Обратите особое внимание на VOB часть C DIN 18363

Испытание основания: Абзац, 3.1.1 для материала: Абзац 2.5

для исполнения: Абзац 3.1.2, 3.1.3, 3.1.8 , 3.1.10

Приготовление основания: Основание должно быть сухим, чистым и обладать хорошей несущей способностью.

Новую штукатурку промыть и протейтрализовать. Сильно впитывающие и песчаные основания и штукатурки из гипса закрепить грунтовкой ZERO Tiefengrund Ti 77, содержащую растворители. Нормальные основания прогрунтовать с ZERO Grundierfarbe W. Если необходима шпаклевка, то нанести ZERO Glätt + Roll. При покрытии несколькими слоями изолирующей краски выдерживать время высыхания.

Система покрытия: Основание должно быть равномерно впитывающим. Изолирующую краску ZERO Select Isolierfarbe LH наносить 1-2 раза валиком или кистью.

Замечание: В сложных случаях запросить консультацию!

Данная техническая инструкция разработана по принципу последних данных на основании большого опыта. Право связывающего отклонения не существует. При новой разработке эта инструкция потеряет значение.