



Farben für Profis

## TIEFENGRUND TI 77

## Лист технических данных

<b>Обозначение материала:</b>	<b>TIEFENGRUND TI 77</b>
<b>Свойство материала:</b>	Не пигментированная грунтовка на растворителях
<b>Область применения:</b>	Для внутренних и наружных работ
<b>Цветовой тон:</b>	Безцветная
<b>Связывающая основа:</b>	Специальная низкомолекулярная полимерная смола растворенная в органических растворителях
<b>Удельный вес:</b>	Прим. $0,9 \pm 0,1$
<b>Основные свойства:</b>	Глубокопроникающая грунтовка для закрепления критических оснований, отличная адгезия для следующих покрытий, щелочеустойчивая, с диффузионной способностью
<b>Время высыхания:</b>	Прим. 5 часов, следующее покрытие как минимум после 12 часов, в зависимости от температуры и влажности воздуха
<b>Способ применения:</b>	Кистью – пульверизатором (пористый бетон)
<b>Температура при работе:</b>	Как минимум $+5^{\circ}\text{C}$ для воздуха и основания
<b>Расход материала:</b>	150-300 мл/м <sup>2</sup> , в зависимости от степени впитываемости основания
<b>Хранение:</b>	В прохладном сухом месте, предохранять от открытого огня!
<b>Чистка инструмента:</b>	Сразу же после окончания работы промыть терпентиновым заменителем
<b>Отливаемая емкость:</b>	1 л, 2,5 л и 10 л
<b>Структура покрытия:</b>	Обратите особое внимание на VOB часть C DIN 18363
<b>Приготовление основания:</b>	Основание должно быть сухим, чистым и обладать хорошей несущей способностью. Старые покрытия без несущей способности полностью удалить. Пригодные основания: снаружи и внутри, все впитывающие минеральные основания и впитывающие дисперсионные покрытия
<b>Указания покрытия:</b>	Для надежной адгезии и равномерного высыхания последующего покрытия особенно следить за тем, чтобы глубокопроникающее грунтование не образовало на поверхности глянцевой пленки. <b>Осторожно: Обеспечить хорошее проветривание закрытых помещений. Избегать открытый свет и огонь!</b>
<b>ЕС-Предельные значения содержания VOC:</b>	Категория: hLb-750 g/l (2010) этот продукт содержит $\leq 750$ g/l VOC
<b>Примечание:</b>	В сложных случаях запросить консультацию. Соблюдайте предписания по безопасности ЕС!

Данная техническая инструкция разработана по принципу новых данных на основании большого опыта. Право связывающего отклонения не существует. При новом издании эта инструкция теряет действительность.

**Состояние: Январь 2007 / be**

ZERO-LACK GmbH & Co.KG □ Bleichstraße 57-58 □ 32545 Bad Oeynhausen  
Tel. 0 57 31 / 98 87-0 □ Fax 0 57 31 / 98 87-671 □ [info@zero-lack.de](mailto:info@zero-lack.de) □ [www.zero-lack.de](http://www.zero-lack.de)